



ボディ表示内容	
DN50 PN30	TOHO TWN

ハンドルカバー表示内容	
ON OFF	BALL VALVE TWN ISO 9001 青色

〈寸法表〉

サイズ	φd	L	L1	L2	H1	C	ハンドルナット仕様
8A 1/4"	10	41	10.1	9.6	44	83	緩み止め付ナット
10A 3/8"	10	41	10.1	9.6	44	83	一般ナット+ スプリングワッシャー
15A 1/2"	14.5	52	13	13	48	89	一般ナット+ スプリングワッシャー
20A 3/4"	18	57	14.4	14.4	52	92	一般ナット+ スプリングワッシャー
25A 1"	25	72	16.4	17.3	62	103	緩み止め付ナット
32A 1-1/4"	30	80	17.7	17.9	67	116	緩み止め付ナット
40A 1-1/2"	37	90	18.9	18.9	74	133	緩み止め付ナット
50A 2"	46	103	19.7	19.8	85	144	緩み止め付ナット

注記

- この製品はPN30相当品。
- 接続方法：JIS B 0203に準ずる管用テーパねじ。
- 最高使用許容圧力は、蒸気(180℃以下)：1.0MPa/水(常温)、油、ガス：3.0MPaとする。
- 凍結環境下ではご使用できません。

10	ハンドル(青色軟質PVC被覆)	1	SPHC	Crめっき
9	ナット	1	ステンレス	10A~20Aのみ
8	スプリングワッシャー	1		
7	ボールシート	2	PTFE	
6	パッキン	1		
5	パッキン押え	1	Brass	
4	ステム	1		
3	ボール	1		
2	キャップ	1	Brass (HPb 57-3)	
1	ボディ	1		
No.	部品名称	個数	材質	注記

承諾	検図	作図	尺度：Free	名称	ボールバルブ	<b>橋本産業株式会社</b> 登録No. DWG No
佐藤	小林	チュン	A 4	品番	BBFIII	
				図番	AOBL-06A1	