

黄銅製ボールバルブ

BBFⅢ



黄銅製ゲートバルブ

S-BS125



グローブバルブ(青銅製)

ST-301



価格表

●黄銅製ゲートバルブ ●スイングチャッキバルブ(青銅製)
●黄銅製ボールバルブ ●グローブバルブ(青銅製)
●銅合金ソケット

技術資料

仕様	型式	BBFⅢ			
	接続	Rc ねじ			
使用圧力	1.0MPa (蒸気~180℃)				
使用温度	常温(水・油)~180℃(蒸気)				
材質	本体	BRASS			
	ボール	BRASS			
	シート	PTFE			
	ハンドル	SPHC (軟質PVC被服)			
積算価格					
呼び径	8A	2,600			
	10A	2,560			
	15A	2,750			
	20A	3,160			
	25A	4,400			
	32A	6,600			
	40A	8,380			
	50A	11,610			
寸法	size	D	L	C	H
	8A	24	41	83	44
	10A	24	41	83	44
	15A	31	52	89	48
	20A	37	57	92	52
	25A	48	72	103	62
	32A	54	80	116	67
	40A	65	90	133	74
	50A	85	103	144	85

仕様	型式	S-BS125			
	接続	Rc ねじ			
使用圧力	1MPa (飽和水蒸気) 2MPa常温(水、油)				
使用温度	0~120℃				
材質	本体	BRASS			
	ステム	BRASS			
	ディスク	BRASS			
	ナット	BRASS			
	ガスケット	PTFE			
	ハンドル	STEEL			
積算価格					
呼び径	15A	2,640			
	20A	3,110			
	25A	4,100			
	32A	6,450			
	40A	7,780			
	50A	12,540			
寸法	size	L	H	φD	
	15A	41	75	50	
	20A	46	85	55	
	25A	50	95	60	
	32A	59	115	70	
	40A	60	125	85	
	50A	67	155	85	

仕様	型式	ST-301		
	接続	Rc ねじ		
使用圧力	1MPa (飽和水蒸気) 2MPa常温(水、油)			
使用温度	0~120℃ <small>※本体温度が50℃以上になる場合はご使用できません</small>			
材質	本体	CAC401 (BC1相当)		
	ステム	C3604BD・BE相当		
	ディスク	40A以上:CAC401 (BC1相当) 30A以下:C3604BD・BE相当		
	パッキン	PTFE		
	ハンドル ナット	アルミニウム STEEL		
積算価格				
呼び径	15A	3,460		
	20A	3,960		
	25A	5,740		
	32A	8,840		
	40A	12,760		
	50A	18,390		
	65A	44,910		
	80A	59,600		
寸法	SIZE	L	H	φD
	15A	50	69	54
	20A	57	78	61
	25A	65	89	68
	32A	75	115	76
	40A	85	120	76
	50A	100	142	83
	65A	120	157	105
	80A	137	192	112