

樹脂製TSフランジ

TSフランジ

製品特徴

材質は耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製。







TS フランジ HT-PVC



TS フランジ HI-PVC

	15 7725	O-PVC		13	ノランシト	11-PVC	15 Jランシ HI	-PVC		
	型式		TSフランジ							
	接続	TS式								
仕 様	規格	JIS 10K		JIS 5K		JIS 10K	JIS 5K	JIS 10K		
	使用温度		0 ~	50°C		0 ~ 90℃		0 ~ 50°C		
	材 質		U —	PVC		HT - PVC		HI - PVC		
					積算価	i格				
	13A		20	_		_	_	_		
	15A	440		_		1,210	_	680		
	20A	510		480		1,430	1,430	790		
	25A	720		630		2,080	1,900	1,120		
	30A	950		720		2,810	2,290	1,400		
呼び径	40A	990		910		2,960	2,770	1,450		
	50A	1,270		1,160		3,800	3,620	1,920		
	65A	1,620		1,460		5,140	_	2,470		
	80A	1,970		1,780		6,990	_	2,990		
	100A	2,780		2,510		9,500	_	4,180		
	125A	3,480		_		12,620	_	5,530		
	150A	5,600		_		19,080	_	8,830		
	200A	7,450		_		_	_	_		
	250A	10,410		_		_	_	_		
	300A	13,	550	_		_	_	_		
		JIS 10K		JIS 5K						
	size	L	D1	L	D1					
	13A	30	90	_	_					
	15A	35	95	_	_					
	20A	40	100	40	85	├				
寸 法	25A	46	125	46	95			0		
	30A	51	135	51	115		\neg / \triangleright	$\gg / $		
	40A	62	140	62	120	_))) \		
	50A	71	155	71	130))) U		
	65A	70	175	70	155		\			
	80A	73	185	78	180			~		
	100A	93	210	102	200	_				
	125A	114	250			L				
	150A	142	280			-	>			
	200A	161	330							
	250A	167	400							
	300A	167	445							

溶接フランジ・ふたフランジ

製品特徴

表面・裏面共に加工して おり寸法精度が出ており ます。



EPDM パッキン

製品特徴


2条のリブ(Oリング状)で シール効果抜群。



ふたフランジ 溶接フランジ

治技プラブダ									
	型式	溶接(FW)	ふた(FB)						
	接続	-	_						
仕 様	規格	JIS 10K							
	使用温度	0 ~ 50°C							
	材 質	U — PVC							
		積算価格							
	13A	_	_						
	15A	460	750						
	20A	530	890						
	25A	740	1,210						
	30A	910	1,450						
	40A	970	1,560						
	50A	1,210	1,830						
呼び径	65A	1,450	2,390						
	80A	1,590	2,660						
	100A	2,390	3,360						
	125A	3,090	4,770						
	150A	4,160	6,390						
	200A	5,360	9,150						
	250A	_	_						
	300A	_	_						
		溶	接						
	size	D2	Т						
	13A	_	_						
	15A	95	12						
	20A	100	14						
	25A	125	14						
	30A	135	16						
寸 法	40A	140	16						
	50A	155	16						
	65A	175	18						
	80A	185	18						
	100A	210	18						
	125A	250	20						
	150A	280	22						
	200A	330	22						
	T								
								<i>][]]</i>	
	H								
	<u>+</u>								

	型式	EPDM — PK						
/ <u> </u>	規格	JIS 10K						
仕 様	使用温度	0°C∼ 90°C						
	材質	EPDM						
積算価格								
	13A	220						
	15A	230						
	20A	250						
	25A	320						
	30A	340						
	40A	380						
	50A	430						
呼び径	65A	550						
	80A	660						
	100A	810						
	125A	990						
	150A	1,220						
	200A	1,480						
	250A	2,010						
	300A	2,360						
寸 法	size	t						
り広	13 ~ 300	3						



小回り効く開発型 エンジニアリングセールスの

〒101-8605 東京都千代田区神田紺屋町34 03(3257)7000(ダイヤルイン)

千葉営業所 〒264-0023 千葉県千葉市若葉区貝塚町1313-1

本社営業本部 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町14 仙 台 支 店 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町2-3-7 北関東支店 〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地36番9 横 浜 支 店 〒240-0015 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩崎町29-39 城東営業所 〒121-0075 東京都足立区一ツ家2-19-3 立川営業所 〒190-0023 東京都立川市柴崎町5-8-24

03(3257)7000(代表) 022(235)7111(代表) 028(346)5001(代表) 045(333)8911(代表) 03(5242)8421(代表) 042(525)3411(代表) 043(232)2861(代表) 青森営業所 〒030-0947 青森県青森市浜館6-1-11

厚木営業所 〒243-0035 神奈川県厚木市愛甲1-8-39 江東配送センター 〒135-0011 東京都江東区扇橋3-21-9 HSテケニカルセンター 〒 121-0824 東京都足立区西伊興4-9-15 大阪HS営業所 〒550-0025 大阪府大阪市西区九条南3-7-4 沖縄営業所 〒904-0013 沖縄県沖縄市室川2-33-60

名古屋営業所 〒 457-0078 愛知県名古屋市南区塩屋町6-23

017(744)0117(代表) 046(250)2481(代表) 03(3647)6231(代表) 03(3860)8003(代表) 06(6583)7550(代表) 098(989)4149(代表) 052(626)5005(代表)