

# スイングチャッキバルブ (青銅製)



ST-401

# 銅合金ソケット

鉛レス銅合金ソケット

ツメ付銅合金ソケット



LW



SW



SW-TM

仕様	型式	ST-401	
	接続	Rc ねじ	
	使用圧力	1MPa (飽和水蒸気) 2MPa常温 (水、油)	
	使用温度	0~120℃	
材質	本体	C84400	
	ボンネット	C84400	
	ディスク	C84400	
	ヒンジピン	C36000	
	ボルト	C3604	
<b>積算価格</b>			
呼び径	40A	13,500	
	50A	22,000	
寸法	SIZE	L	H
	40A	92	61
	50A	108	68

仕様	型式	鉛レス銅合金ソケット		ツメ付銅合金ソケット			
		LW	SW	SW-TM			
	接続	Gネジ					
材質	使用圧力	0.98MPa					
	本体	鉛レス銅合金 鑄造/鍛造(※)		銅合金C3771+メッキ			
	パッキン	鑄造品:NBR (2枚) / 鍛造品:NR (2枚)		NR (2枚) +PVC (1枚)			
<b>積算価格</b>							
呼び径	15A	4,390 ※SWは在庫限り				—	
	20A	5,770				—	
	25A	6,490				—	
	32A	8,310				4,860	
	40A	11,290				6,580	
	50A	12,940				8,360	
寸法	size	D1	L1	D2	L2	D3	L3
	15A	40	39	40	29	—	—
	20A	50	39	50	29	—	—
	25A	60	41	60	31	—	—
	32A	70	51	70	31	60	26
	40A	80	53	80	33	76	28
	50A	90	55	90	35	88	30
※鍛造製品は在庫が無くなり次第終了となります。							
		LW		SW			
				ツメ付銅合金ソケット			

## 価格表

- 黄銅製ゲートバルブ
- スイングチャッキバルブ (青銅製)
- 黄銅製ボールバルブ
- グローブバルブ (青銅製)
- 銅合金ソケット