

## スイングチャッキバルブ



VP450HI



VP450PP

仕様	型式	VP450HI		VP450PP		
	接続	フランジ式 10K				
	使用圧力	15A~80A	0.68MPa	15A~80A	0.68MPa	
		100A~150A	0.49MPa	100A~150A	0.49MPa	
200A		0.29MPa	200A	0.29MPa		
使用温度	0~50℃		0~80℃			
材質	本体	HI-PVC		PP		
	パッキン	EPDM				
	ボルト	SUS304				
積算価格						
呼び径	15A	32,220		37,940		
	20A	32,220		37,940		
	25A	36,390		42,850		
	40A	40,510		47,720		
	50A	52,080		68,170		
	65A	72,440		94,820		
	80A	86,080		112,670		
	100A	122,500		160,370		
	150A	232,090		303,820		
	200A	448,980		584,980		
寸法	size	L	H	※最小逆止圧 30kPa (150A 40kPa)		
	15A	140	93			
	20A	140	93			
	25A	160	118			
	30A	—	—			
	40A	180	137			
	50A	200	165			
	65A	240	171			
	80A	260	170			
	100A	300	216			
150A	400	286				
200A	500	336				
 15A & 20A						
 25A ~ 200A						
フランジ関連部品 ・パッキン …… P18 ・ボルトナット …… P25						
縦配管専用						

## ユニオン継手



ユニオン VP240



ロングユニオン VP210

仕様	型式	VP240		VP210	
	接続	TS式		袋ナット差込式	
	使用圧力	0.98MPa		0.2MPa	
	使用温度	常温		常温	
材質	本体	U-PVC		HI-PVC	U-PVC
	シート	EPDM	FKM	EPDM	NR
積算価格					
呼び径	13A	710	940	990	320
	15A	740	970	1,040	350
	20A	950	1,250	1,330	440
	25A	1,190	1,610	1,670	570
	30A	1,560	2,100	2,180	740
	40A	2,070	3,280	2,900	970
	50A	3,140	5,340	4,410	1,260
	65A	5,230	8,990	—	2,600
	80A	8,690	13,670	—	3,540
	100A	15,360	19,780	—	5,130
寸法	size	L1	D1	L2	D2
	13A	48	38	117	34
	15A	56	45	128	46
	20A	64	55	134	52
	25A	72	66	148	61
	30A	87	82	157	66
	40A	90	98	173	80
	50A	98	120	200	92
	65A	114	140	252	115
	80A	127	163	276	134
100A	161	225	303	161	
※片ネジ/片TS 対応致します。(VP240のみ)					
法					

## 価格表

- ボールフットバルブ
- ユニオン継手
- ボールチャッキバルブ
- スイングチャッキバルブ