

スイングチャッキバルブ



VP450HI



VP450PP

仕様	型式	VP450HI		VP450PP	
	接続	フランジ式 10K			
	使用圧力	15A~80A 0.68MPa 100A~150A 0.49MPa 200A 0.29MPa	15A~80A 0.68MPa 100A~150A 0.49MPa 200A 0.29MPa		
	使用温度	0~50℃		0~80℃	
材質	本体	HI-PVC		PP	
	パッキン	EPDM			
	ボルト	SUS304			
積算価格					
呼び径	15A	35,450		41,740	
	20A	35,450		41,740	
	25A	40,030		47,140	
	40A	44,570		52,500	
	50A	57,290		74,990	
	65A	79,690		104,310	
	80A	94,690		123,940	
	100A	134,750		176,410	
	150A	255,300		334,210	
	200A	493,880		643,480	
寸法	size	L	H	※VP450PPは受注生産品となります。 ※最小逆止圧 30kPa (150A 40kPa)	
	15A	140	93		
	20A	140	93		
	25A	160	118		
	30A	-	-		
	40A	180	137		
	50A	200	165		
	65A	240	171		
	80A	260	170		
	100A	300	216		
150A	400	286			
200A	500	336			
法	<p>15A & 20A</p>		<p>25A ~ 200A</p>		
	フランジ関連部品 ・パッキン …… P19 ・ボルトナット …… P26				
縦配管専用					

ユニオン継手



ユニオン VP240



ロングユニオン VP210

仕様	型式	VP240		VP210	
	接続	TS式		袋ナット差込式	
	使用圧力	0.98MPa		0.2MPa	
	使用温度	常温		常温	
材質	本体	U-PVC		HI-PVC	U-PVC
	シート	EPDM	FKM	EPDM	NR
積算価格					
呼び径	13A	790	1,040	1,090	360
	15A	820	1,070	1,150	390
	20A	1,050	1,380	1,470	490
	25A	1,310	1,780	1,840	630
	30A	1,720	2,310	-	820
	40A	2,280	3,610	3,190	1,070
	50A	3,460	5,880	4,860	1,390
	65A	5,760	9,890	-	2,860
	80A	9,560	15,040	-	3,900
	100A	16,900	21,760	-	5,650
寸法	size	L1	D1	L2	D2
	13A	48	38	117	34
	15A	56	45	128	46
	20A	64	55	134	52
	25A	72	66	148	61
	30A	87	82	157	66
	40A	90	98	173	80
	50A	98	120	200	92
	65A	114	140	252	115
	80A	127	163	276	134
100A	161	225	303	161	
※片ネジ/片TS 対応致します。(VP240のみ) ※65A~100Aの片ネジはL寸法が数mm短くなる場合があります					
法					
	※片ネジ/片TS 対応致します。(VP240のみ) ※65A~100Aの片ネジはL寸法が数mm短くなる場合があります				