コンパクト ボールバルブ

片自在 ボールバルブ





片自在ボールバルブ **VP600**

コンパクトボールバルブ VP911



								※子具は
	型式	VPS	911	VP	600		型式	V
仕	接続	TS式/ねじ式 ※片ねじ/片TS 対応致します(VP600)。				仕	接続	
様	使用圧力		0.98MPa (常温)					
	使用温度	0~50°C					使用圧力	
	本 体	U-PVC					使用温度	
材	ボール	U-PVC 13A	のみHT-PVC	U-PVC			本体	l
	シート	EPI	OM	PTFE		材	ダイヤフラム	
質	ハンドル	ABS		PP+GF		質	ハンドル	
	ロリング	EPI	OM	EPDM	FKM			 責
		積 貿	通	格			15A	只
	13A	1,5	60	2,370	3,080		20A	
	15A	1,8	00	2,750	3,580		25A	
呼	20A	2,1	70	3,320	4,320	呼	40A	
	25A	2,5	00	3,820	4,980		50A	
び	30A	3,6	60	5,440	7,190	び	65A	
	40A	5,2	70	8,300	10,800		80A	
径	50A	6,840		10,800	14,040	径	100A	
	※カラーハンドル (青・黄・白) 対応致します。※キャップ部は赤色						150A	1
	VP911 (13A~30A)、VP600 (13A~50A) 青 ※13Aはねじ式はございません。 (13A~30A) 黄・白						TOOK	'
	size	L1	H1	L2	H2		size	L
	13A	68	34	96	48		15A	110
	15A	83	44	96	48		20A	120
	20A	95	54	112	58		25A	130
	25A	106	66	122	65		30A	_
	30A	114	67	140	76		40A	180
	40A	130	78	150	88		50A	210
	50A	147	89	183	108		65A	250
寸						寸	80A	280
							100A	340
						150A	480	
法	L1 L2					法		
14						/		I
	THE PHILADER							
		AAS AAS						
		The state of						, "aa
	カラーハンドル						フラン: ・パッキ	ジ関連部 =ン
								ナット・・・・

	型式	VP7		VP710PP				
仕	接続	フランジ式						
		15A~25A 0.98MPa						
様	使用圧力	I	A~80A	0.74MPa A 0.49MPa				
12/								
	使用温度	0~50℃		0~80°C				
材	本 体	U-PVC		PP				
質	ダイヤフラム	EPDM		EPDM				
	ハンドル			P				
		責 算	価	格				
	15A	12,630		15,030				
	20A	13,720		16,270				
呼	25A	17,470		21,630				
	40A	26,680		31,840				
び	50A	31,690		33,670				
	65A	44,680		60,630				
径	80A	51,510		69,000				
1至	100A	75,190		99,890				
	150A	157,850		197,660				
	_			受注生産品				
	size	L	Н	(納期2か月)				
	15A	110	131					
	20A	120	136					
	25A	130	163	_				
	30A	-	_					
	40A	180	200					
	50A	210	227					
	65A	250	269					
寸	80A	280	304	_				
	100A	340	381	_				
	150A	480	476					
法								
	フランジ関連部品 ・パッキン P19 ・ボルトナット P26							